

ALUMINIUM LED PROFIL OPAC-30 2M


Art. Nr.: B6164/2



ALL TOGETHER BRILLIANT



LED Stripes
max.42W/m
21mm



OPAC-30

Oberfläche	Eloxiert
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzklasse (IP)	20
Maße (BxH/mm)	52x9,5
Einbaumaße (BxH/mm)	26x8,5
EAN Code	2000000050317



>> Standard Längen: 2m (Profile und Abdeckungen)
 >> Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m)
 >> In Bezug auf die Abmessungen sind die Profile für Gipskartonplatten mit 12,5mm bzw. 15mm ausgelegt. Diese Profile werden gleichzeitig mit der Konstruktion der Gipskartonwände und -decken eingebaut.




SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Kompatibel mit



17011/2 / opal, matt Abdeckung

EAN 2000000049991



17022/2 / klar Abdeckung

EAN 2000000050294



17032/2 / Liger opal, matt Abdeckung

EAN 2000000050164



24045 / Endkappe PVC

EAN 2000000050335



24003 / Verriegelung

EAN 2000000050027



42716 / Verbinder 90°

EAN 2000000052427



42717 / Verbinder 180°

EAN 2000000056326



00838 / Einbaufeder

EAN 2000000051048

smartled.at