

# LED Profil R26 2m

## PA411E200




### Aufbauprofil

-

LED Stripes: max. 30W/m / 20mm

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Wandleuchten sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.



Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	30
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	13
EAN	2000000058986



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör



CS401E200  
C4 Abdeckung  
satinert flach 2m



CS403E200  
C5 Abdeckung  
satinert „U“ 2m



CT401E200  
C12 Abdeckung  
transparent flach 2m



CT406E200  
C13 Abdeckung  
transparent Linse 40° 2m



LA401EZUS  
Z3 Endkappe  
flach



LA403EX00  
Z6 Endkappe „U“



MI401ZX00  
Z26 Montageclip



MA100ZZUS  
Z20 Schwenkverbinder



MI450ZZUS  
Z30 Montagewinkel

## Anwendungsbeispiel

