

Trafoprofil BETON, 1 m

Produktdatenblatt



BESCHREIBUNG

- Das Trafoprofil Beton bietet eine Unterkonstruktion für den Betoneinbau und ermöglicht die Installation eines Treibers.


MECHANISCHE DATEN

Länge	1 m
Breite	30 mm
Höhe	64 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet
Beschichtungsfarbe	RAL 7023
Gewicht	
Montage	Betoneinbau

Farbe	Artikelnummer	EAN
Betongrau	SLPTBE/1	2000000072999

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-



KOMPATIBLE PROFILE

Artikelnummer	Bezeichnung
B5552/2	LED Profil Larko, 2 m
B5553/2	LED Profil Lokom, 2 m
B5554/2	LED Profil Lipod, 2 m
B5556/2	LED Profil Giza, 2 m

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
SLETBE01	Trafoprofil Beton Endkappe
SLVTBE01	Adapterverbinder für Trafoprofil zu Montageprofil
SLOBE01	Montageleiste für Ortbeton, 2 m
SLHBE11	Putzleiste aus Styropor, 1 m
SLKBE01	Montageklammer für Trafo- & Montageprofil

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.