


# LED Profil Ladeo eloxiert 2m

## 2P-01AAAC-LAX



Für Flieseneinbau. Maximale Fliesenstärke: 9 mm

-  
Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich.



Farbe	silber
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	20,4
Einbaubreite (mm)	23
Einbauhöhe (mm)	19,4
EAN	2000000074719



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör



2A-01DBDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
opal 2m



2A-01DBDB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Abdeckung  
opal 2m



2A-01DCDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
clear 2m



ZC-01IAIC-LAX  
Ladeo Halterung



ZE-01GBGA-LAX  
Ladeo Endkappe  
grau



ZE-01GBGB-LAX  
Ladeo U-Endkappe  
grau



ZE-01GIGB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Endkappe  
opal

## Anwendungsbeispiel

